



WATERWORKS
AEROSPACE RELEASE SYSTEM

**P.O. Box 1825
Ellijay, GA 30540, USA
Tel: +1 706 698 4405
Fax: +1 706 635 8103
www.waterworks4.com**

PregMagic
colle de positionnement

DESCRIPTION

Pregmagic a été spécialement développé pour faciliter le placement des pré-imprégnés sans plissage entre les différentes couches de renfort, pour appliquer les pré-imprégnés les plus secs avec précision ainsi que les tissus d'arrachages grâce à la formation d'une couche momentanément adhésive dans le moule.

AVANTAGES DE PREGMAGIC

- Empêche que les pré-imprégnés ne glissent de la surface du moule
- Pas de plissage ou de glissement du pré-imprégné
- Gain de temps pour la pose des produits
- Compatibilité avec un démoulant
- Peut-être appliqué à nouveau si nécessaire
- Facilité d'application avec son bouchon
- Non-dangereux et ininflammable
- Respecte l'environnement

PROPRIÉTÉS

Aspect et odeur:	Liquide violet / sans odeur
Composition de base:	Eau
Point flash:	Aucun

UTILISATIONS

PregMagic est une formule non-dangereuse et sans odeur qui permet d'obtenir temporairement une surface collante et donc non glissante. Il permet une meilleure pose du pré-imprégné, même sur des moules mâles.

Ce produit est compatible avec la plupart des résines phénoliques, époxyes, époxyes modifiées et résines polyester actuellement utilisées dans l'industrie aéronautique.

NOTICE D'UTILISATION DE PREGMAGIC

1. Afin que l'utilisation du produit soit la meilleure possible, bien préparer et nettoyer la surface du moule au préalable.
2. Renverser la bouteille afin que le flot de liquide se place sur le tampon, et faire pression tout en appliquant le produit sur le moule, là où sera placé le pré-imprégné.
3. Appliquer soigneusement PregMagic de façon uniforme sur la surface du moule.
4. Attendre 15 minutes avant d'appliquer le pré-imprégné.
5. PregMagic peut-être appliqué à nouveau si nécessaire.

DONNÉES DE SÉCURITÉ

Les fiches de données de sécurité pour les produits WATERWORKS sont disponibles sur le site www.waterworks4.com et devraient être consultées avant toute utilisation des produits.